

# Laney

Hvala na kupovini laney serije zvučnika. U poredku mozete uzeti punu prednost puno uzivanje i bezbedne performanse, molimo vlasnika da pažljivo procita ovo uputstvo, i nek sačuva na bezbednom mestu za dalje korisčenja.

**1. Pročitajte instrukcije** pažljivo pročitajte uputstvopre korišćenja ove opreme.

**2. Zadržite ove instrukcije**

**3. U skladu sa upozorenjem** sva upozorenja i instrukcije za ovaj proizvod su nalepljena

**4. Odpakivanje** molimo vas sačuvajte kartonske kutije i najlonske kese ako vam zatrebau pri povratku.

**5. Povezivanje pojačala** u poredku izbegavajte ostečenja, savetujemo vas da uspostavite i pratite obrazac pri uključivanju i isključivanju sistema.

Sve sistemske delove povežite, uključite opremu, trake, CD plejere, miksetu efektne procesore, pre uključivanjavašeg gitarskog pojačala. Mnogi produkti imaju prolazne talase pri uključivanju i isključivaju koje mogu naneti štetu na vašem zvučniku.

Ali okretanjem na vašem gitarskom pojačalu postavite opcije na minimum na vašoj opremi kako ne bi došlo do zvučnika.

Sačekajte nekoliko sekundi kako bi se sistem stabilizovao za upotrebu.

Slično, kada isključite vaš sistem uvek kontrole spustite na dole na minimum i gitarsko pojačalo smanjite na minimum.

**6) Kablovi** – nikada ne uzimajte ostećeni ili mikrofonski kabl, da biste povezivali zvučnike, koje nisu dovoljni za ručne pojačavače koji ne mogu ucitati, ili mogu da prouzrokuju štetu na vačem kompletном sistemu.

**7) Oprez** – ovo je profesionalni zvučnički sistem koji je u stanju da proizvede visok zvuk. Pažljivo postupite sa podešavanjem i operacijom, da bi se izbegla izlaganja nivoa koji stalno mogu da izazovu slušna ostečenja.

Izlaganje visokom nivou buke može da izazove slušni gubitak. Pojedinačno je veoma osjetljiviji na buku koje indukuje gubitak sluha, ali skoro svako će izgubiti malo sluha ko je osetljiv na buku u tom bučnom periodu. OSHA je donela specifikaciju o praćenju buke i nivou izlaganja.

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, slow response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

Prema OSHA svako izlaganje koje je vise od dozvoljene vrednosti izaziva gubitak sluha. Ušni čep ili zastita za slušni kanal mora se nositi kada se radi sa takvim sistemima kao preventiva za zastitu od gubljenje sluha, ako se izlaže visku buke od dozvoljene vrednosti. Obezbedite se protiv opasnosti izlaganja visokom zvuku, nivo pritiska se preporučuje da svaka osoba izlaže i sposobnost opreme koja proizvodi visok zvuk i nivo pritiska kao ovaj pojačavački sistem koji je zastičen sa zvučnom zaštitom.

**8) Odpakivanje:** pri odpakivanju vaše jedinice pažljivo proverite da li ima neka ostečenja koja sumogla nastati od transporta od fabrike do vašeg dileru. Ako primite nekooštećenje upakujte nazad u originalne kutije i vratite vešem dileru. Savetujemo vas da čuvate originalne kutije u slučaju da se na uređaju desi neka greška vi možete vratiti vašem dileru jedino u originalnom pakovanju.

**9) Servisiranje** – ovo ne bi trebalo da bude uputstvo za servisiranje ovog proizvoda. Za servisiranje obratite se bilokom kvalifikovanom serviseru.

**10) Generalna specifikacija -**

	<b>LV412A</b>	<b>LV412S</b>
Power Rating RMS	200W Program	200W Program
Impedance	8 ohms	8 ohms
Size W*D*H	726*715*360	726*715*360
Unit Weight Kg	30.8 Kg	31.5 Kg
Shipping Weight Kg	33 Kg	33 Kg
Description	4*12" guitar cabinet designed for use with the Laney LV range of guitar amplifiers.  Angled Design	4*12" guitar cabinet designed for use with the Laney LV range of guitar amplifiers.  Straight Design