

**LX120RH**

**Laney**  
POWER TO THE MUSIC

**KORISNIČKO  
UPUTSTVO**

## VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO

**UPOZORENJE:** Kada koristite električne proizvode primenite osnovne predostrožnosti.

1. Pročitajte sva sigurnosna uputstva pre upotrebe proizvoda.
2. Sva sigurnosna i operaciona uputstva sačuvajte za dalju upotrebu.
3. Poslušajte sva upozorenja uputstva za upotrebu, kao i ona sa zadnje strane aparata
4. Sledite instrukcije koje slede.
5. Ovaj proizvod ne bi trebalo koristiti blizu vode, creva sa vodom, slivnika, bazena, mokrog podruma i sl.
6. Ovaj proizvod treba postaviti u poziciju dobre ventilacije. Postvite ga pored zida ili na posebno izgrađeno postolje.
7. Ovaj proizvod ne stavljati pored izvora topote.
8. Aparat uključujte samo u provereni utikač sa voltažom koja je naznačena na aparatu.
9. Ne lomite jezičak uzemljenja na utičnici aparata.
10. Kablovi aparata zahtevaju posebnu negu. Ne gazite po njemu, ne lomite ga.
11. Kabel za struju terba da je isključen kada se aparat ne koristi duže vreme.
12. Ukoliko se aparat ugrađuje u "rek", zadnja podrška je neophodna.
13. Metalni delovi se mogu čistiti krpom. Vinil preslaka korišćena na nekim delovima može se čistiti krpom ili sredstvom na bazi amonijaka, ukoliko je potrebno. Isključite aparat iz struje pre čišćenja.
14. Budite pažljivi kako strana tela ili tečnost ne dodu u dodir sa aparatom. Ne držite piće na aparatu.
15. Kvalifikovani serviser bi trebao da proveri aparat ukoliko je:
  - Kabel za struju oštećen
  - Nešto palo na pojačalo
  - Aparat ne funkcioniše redovno (korektno)
  - Ispao aparat ili mu se neko slično oštećenje desilo.
16. Korisnik ne bi trebao da pokušava da sam popravi opremu. Sve servisne radnje treba da obavi kvalifikovani tehničar - serviser.
17. Izlaganje ekstremno visokim zvučnim nivoima može prouzrokovati trajno oštećenje sluha. Shodno tome dajemo vam tabelu zdravstvene administracije (OSHA)

### IZLOŽENOST PO DANU U SATIMA

Izloženost po satu	Nivo zvuka dBa, spori odziv
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 ili manje	115

Po istraživanju OSHA svaka izloženost iznad limita može da rezultira izvestan gubitak sluha. Čepovi za uši se moraju nositi za vreme korišćenja ovog pojačala, u svrhu sprečavanja oštećenja sluha.

**Sačuvaj ovo uputstvo.**



Znak upozorava na prisustvo ne instalirane - opasne voltaže - kao i upozorenje na površinska magnetna polja koja mogu prouzrokovati elektro šok.



Znak upozorava korisnika na važnost upoznavanja rukovanjem aparatom u skladu sa uputstvom za upotrebu.

**OPREZ: Rizik od elektro šoka NE OTVARAJ!**

**OPREZ: da bi smanjili rizik od strujnog udara, ne pomeraj poklopac. Obratite se ovlašćenom serviseru.**

**UPOZORENJE:** Da bi se izbegao strujni udar, ili požar, aparat ne izlažite kiši, vlazi, i sl. Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

Ovaj aparat mora biti uzemljen.

#### **EMC upozorenje**

Dizajn zvučnika i dizajn gitarskih magneta, kao i njihov rad, baziran je na elektromagnetskom polju. Shodno tome instrumenti bi trebalo udaljiti od zvučnika na 2m od jedinice pojačala. Nivoi mereni direktno sa jedinice drajvera od 30dBuV. Ovi nivoi su smanjeni na sigurnosni nivo na distanci do 1,27m od drajvera.

---

## **PRE NEGO UKLJUČITE POJAČALO**

Nakon raspakivanja vašeg pojačala, proverite da li ste opskrbljeni sa strujnim kablom sa uzemljenjem. Pre uključivanja u struju proverite da li postoji uzemljenje.

Ako želite da promenite fabričku utičnicu tj kabel, osigurajte da povezivanje žica bude u skladu sa državom u kojoj se koristi pojačalo. Na primer u Velikoj Britaniji boje žica u kablu se povezuju na sledeći način:



**Uzemljenje – zeleno/žuta  
Nula – plava  
Faza – braon**

Ovo uputstvo za upotrebu je pisano za jdenostavan pristup informacijama. Prednja i zadnja strana pojačala su grafički ilustrovana tako da je svaka funkcija numerisana. Za opis funkcije svake kontrolne opcije, jednostavno proverite broj sa objašnjenjem primenjenom na prednjoj tj zadnjoj strani pojačala.

Vaš Laney pojačalo je prošlo dve faze testiranja, inspekcija pre isporuke uključuje test sviranja , kao i test uključivanja u strujnu mrežu.

Kada prvi put primite vaše Laney pojačalo držite se ove jednostavne procedure:

1. Proverite da li je pojačalo podešeno voltaži u vašoj zemlji
2. Povežite vaš instrument sa visokokvalitetnim kablom koji će doprineti kvalitetnom zvuku vašeg pojačala.

Poštovani muzičari,

hvala vam što koristite naše Laney proizvode i što ste deo naše mnogobrojne porodice širom sveta. Laney jedinica je konstruisana sa mnogo pažnje i umeća, tako da će vam pružiti mnogo godina uživanja.

Laney proizvodi imaju dugu istoriju, koja se proteže od daleke 1967. godine kada sam počeo da radim sa pojačalima u garaži mojih roditelja. Od tada pa do danas se stalno usavršavamo i ponosni smo što naše proizvode koriste mnoge poznate svetske zvezde. U isto vreme verujemo da nismo izgubili iz vida prvobitan razlog stvaranja Laney-a - namera da se stvari nešto što će doprineti snažnjem zvuku vrednih muzičara

S poštovanjem,



Lyndon Laney CEO





## INSTUKCIJE

LX120RH je 120W gitarska glava pojačala sa dva kanala. Kanali odvojeno funkcionišu I svaki ima bas, mid I treble ekvilajzere; na drav kanal je primenjena XTS tehnologija.

Ima ulaz za konekciju zvučnika I CD/Line ulaz; izlaz za pojačalo, ulaz za pojačalo, FX loop ulaz; LX120RH je konstruisan sa spring line reverbom sa master level kontrolom.


Nadamo se da ćete uzivati koristeći LX120RH isto koliko smo I mi uživali prilikom konstruisanja, dizajniranja I proizvodnje istog.






## PREDNJA KONTOLNA PLOČA

1. Glavni prekidač jedinice. Uvek kada nije u upotrebi isključite I diskonektujte kabl.
2. Glavna lampica – kada svetli pojačalo je uključeno.
3. FX Send/Return – za povezivanje eksternog kontrolera efekata.
4. Nožni prekidač (footswitch) – za povezivanje FS2 nožnog prekidača kako biste omogućili daljinsko prebacivanje kanala I reverba/FX. Napomena: Drajv kanalu mora biti omogućen prelazak putem nožnog prekidača (sa 13) tj da je nožnom prekidaču omogućeno funkcionisanje.
5. CD/Line ulaz – za povezivanje CD/MP3 plejera.
6. Reverb – kontroler količine reverba koji se primenjuje na signal.
7. Treble – kontroler količine visoke frekvencije prisutne u drajv kanalu.
8. Mid - kontroler količine srednje frekvencije prisutne u drajv kanalu.
9. Bas – kontroler količine bas frekvencije prisutne u drajv kanalu.
10. XTS: ekstremno oblikovanje tona - Podrazumeva oblikovanje srednjih tonova na drajv kanalu I podržavanje određenih frekvencija kako bi se dobio jedinstven zvuk.
11. Master (glavni prekidač) – za kontrolu ukupnog nivoa na drajv kanalu. Koristiti u kombinaciji sa kontrolerom 12.
12. Crunch – za kontrolu gaina na crunch kanalu, dole za klasični rok I buluz, a gore za hard rok I metal.. što više pojačavate to čete dobiti ekstremnije zvukove. Koristiti u kombinaciji sa kontrolerom 11 kako biste dobili ukupan balansirani nivo . Lampica ukazuje kada je drajv kanal aktivran.



13. Crunch ON/OFF – uključite kako biste aktivirali overdrive na Crunch kanalu. Kada je aktiviran, kontrolišite količinu distorzije sa kontrolerom 12 a ukupan nivo zvuka sa kontrolerom 11.
14. Treble – kontroler količine visoke frekvencije na klin kanalu.
15. Mid – kontroler količine srednje frekvencije na klin kanalu.

16. Bas – kontroler količine bas frekvencije na klin kanalu.
17. Nivo zvuka – kontroler nivoa zvuka na klin kanalu.
18. Ulaz – za povezivanje instrumenta na pojačalo. Koristite kvalitetan kabl.
19. Ulaz za pojačalo izlaz za predpojačalo – ovaj ulaz je primarno namenjen za povezivanje drugog pojačala ili za povezivanje dva LX120RH pojačala. Ako povezujete sa drugim pojačalom treba da koristite izlaz za predpojačalo. Zvuk će kontrolišati pomoću kontrolera na predpojačalu. Kada povezujete dva LX120RH pojačala treba da koristite ulaz za pojačalo na glavi. Zvuk će kontrolišati pomoću master kontrolera na slejvu.
20. Zvučnici – za povezivanje zvučnika. Impedansa zvučnika ne sme biti manja od 4Ohms. Povezivanjem zvučnika sa manjom impedansom od 4Ohms imaće za posledicu pregravanje pojačala. Kontinuirano korišćenje na ovaj način može da prouzrokuje trajne posledice.
21. Mesto za utičnicu vašeg strujnog kabla koji vodi u mrežu. Osigurajte da povezivanje bude u skladu sa voltažom u državi u kojoj se koristi pojačalo. Ovaj pregradak sadrži glavni sigurnosni osigurač jedinice. **UPOTREBITE SAMO ISPRAVAN OSIGURAČ PROPISAN OD STRANE PROIZVOĐAČA**




## Opšte napomene

**Povezivanje pojačala:** U cilju izbegavanja oštećenja, savetuje se praćenje uputstva prilikom uključivanja i isključivanja pojačala. Kada su svi delovi povezani, uključite izvor napajanja, zatim cd plejer,miksete itd., pre nego uključite pojačalo gitare. Mnogi proizvodi imaju kratkotrajne nalete talasa prilikom uključivanja i isključivanja koji mogu da oštete zvučnike. Uključivanjem pojačala gitare zadnjeg i nameštanjem zvuka na minimum, talasi od druge opreme neće ugroziti vaše zvučnike. Pričekati dok se svi delovi ne stabilizuju; obično nekoliko sekundi.Takođe kada isključujete sistem, uvek namestite zvuk na minimum i onda isključite.

**Kablovi:** Nemojte koristit zaštitni ili kabel od mikrofona za povezivanje zvučnika, jer nije dovoljno otporan da bi podržao pojačalo, tako da može nastati oštećenje na vašem pojačalu.

**Upozorenje:** Ovaj profesionalni sistem ozvučenja je sposoban da proizvede veoma visoke nivoe zvuka.Savetuje se obazrivo korišćenje kako bi se izbeglo trajno oštećenje sluha.

**Servisiranje:** Korisnik ne bi trebao da pokušava popraviti opremu. Sve servisne radnje treba da obavi kvalifikovani tehničar serviser.



## SPECIFIKACIJA

### Napajanje:

~100V, ~120V, ~220V, ~230V, ~240V 50/60Hz

### Glavni osigurač:

~220V>~240V = T1A L. ~100>~120V = T2A L

### Utrosak snage

300W

### Izlazna snaga

120W

### Ulagana impedansa

1MOhm/47pF

### Dimenzije

247\*680\*240

### Karakteristike:

- neravna konstrukcija
- TEC tube emulating tehnologija
- XTS ekstremno oblikovanje tona (samo na drajv kanalu)
- dupli ulazi za zvučnike (min 8 Ohms impedansa)
- CD ulaz ( 10K ulagana impedansa) ( nominalna 750mV ulazni nivo)
- FX Loop (nominalni nivo 750mV)

## Nozni prekidac (footswitch)

- da, kanal I FX (pomocu FS2)

## Ekvilajzer

- ova kanala imaju odvojene pasiv bas, middle I treble



## Neto tezina

11 kg

## Bruto tezina

14,4kg

## PRIMER PODESAVANJA



**Laney**  
POWER TO THE MUSIC

LANEY AMPLIFICATION  
[www.laney.co.uk](http://www.laney.co.uk)